

### Ficha Técnica

<b>Producto:</b>	<b>ACL03-2,37G</b>	<b>ACL #3 1/2"</b>	<b>2.37 mm</b>	<b>12.5 kg.</b>
Nomenclatura USA	<b>1/2" - #13 F</b>			
<b>Material:</b>	Acero al carbono ASTM A-36 ANSI 1006			
<b>Espesor del material</b>	2.37 mm	+/-	5%	
<b>Tipo de acabado</b>	Liso			
<b>Dimensiones de la lámina</b>				
Largo	2.44 m	- 0	+ 7	mm
Ancho	1.22 m	- 6	+ 6	mm
<b>Peso</b>				
Peso por metro cuadrado	4.2 kg /m <sup>2</sup>	+/-	10.0%	
Peso por lámina	12.5 kg	+/-	10.0%	
<b>Dimensiones del rombo</b>				
PT - Paso Transversal SWD	14 mm	+/-	5.0%	
PL - Paso Longitudinal LWD	32 mm	+/-	1.0%	
DTR - Abertura Transversal del Rombo	9 mm	+/-	5.0%	
DLR - Abertura Longitudinal del Rombo	25 mm	+/-	3.0%	
<b>AH - Ancho de Hebra</b>	1.9 mm	+/-	10.0%	
<b>% de área abierta</b>	50.2%	+/-	5.0%	
<b>Huecos por metro cuadrado</b>	4,464	+/-	5.0%	

**El metal expandido Perfix® se fabrica de acuerdo a la norma ASTM F-1267**

