

### Ficha Técnica

<b>Producto:</b>	<b>ALL03-2,00</b>	<b>ALL #3</b>	<b>2 mm</b>	<b>6 kg.</b>
Nomenclatura USA	<b>AL 1/2" - #13 F</b>			
<b>Material:</b>	Aluminio AA 1100			
<b>Espesor del material</b>	2.00 mm		+/-	5%
<b>Tipo de acabado</b>	Liso			
<b>Dimensiones de la lámina</b>				
Largo	2.44 m	- 0	+ 6	mm
Ancho	1.22 m	- 6	+ 6	mm
<b>Peso</b>				
Peso por metro cuadrado	2.0 kg /m <sup>2</sup>	+/-	10.0%	
Peso por lámina	6.0 kg	+/-	10.0%	
<b>Dimensiones del rombo</b>				
PT - Paso Transversal SWD	12 mm	+/-	5.0%	
PL - Paso Longitudinal LWD	28 mm	+/-	1.0%	
DTR - Abertura Transversal del Rombo	7 mm	+/-	5.0%	
DLR - Abertura Longitudinal del Rombo	22 mm	+/-	3.0%	
<b>AH - Ancho de Hebra</b>	2.1 mm	+/-	10.0%	
<b>% de área abierta</b>	45.8%	+/-	5.0%	
<b>Huecos por metro cuadrado</b>	5,952	+/-	5.0%	

**El metal expandido Perfex® se fabrica de acuerdo a la norma ASTM F-1267**

