

### Ficha Técnica

<b>Producto:</b>	<b>ACL06-1,50G</b>	<b>ACL #6</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>11.1 kg.</b>
Nomenclatura USA	<b>Mini Gotico</b>			
<b>Material:</b>	Acero al carbono ASTM A-36 ANSI 1006			
<b>Espesor del material</b>	1.50 mm		+/-	5%
<b>Tipo de acabado</b>	Liso			
<b>Dimensiones de la lámina</b>				
Largo	2.44 m	- 0	+ 7.5	mm
Ancho	1.22 m	- 6	+ 6	mm
<b>Peso</b>				
Peso por metro cuadrado	3.7 kg /m <sup>2</sup>	+/-	10.0%	
Peso por lámina	11.1 kg	+/-	10.0%	
<b>Dimensiones del rombo</b>				
PT - Paso Transversal SWD	15 mm	+/-	5.0%	
PL - Paso Longitudinal LWD	113 mm	+/-	1.0%	
DTR - Abertura Transversal del Rombo	9.7 mm	+/-	5.0%	
DLR - Abertura Longitudinal del Rombo	18-40 mm	+/-	3.0%	
<b>AH - Ancho de Hebra</b>	2.6 mm	+/-	10.0%	
<b>% de área abierta</b>	0.0%	+/-	5.0%	
<b>Huecos por metro cuadrado</b>	1,180	+/-	5.0%	

**El metal expandido Perfix® se fabrica de acuerdo a la norma ASTM F-1267**

