

Ficha Técnica

Producto:	ACL08-0,50	ACL #8	0.5 mm	4.2 kg.
Nomenclatura USA	1/8" - #26 F			
Material:	Acero al carbono ASTM A-36 ANSI 1006			
Espesor del material	0.50 mm		+/-	5%
Tipo de acabado	Liso			
Dimensiones de la lámina				
Largo	2.44 m	- 0	+ 6	mm
Ancho	1.22 m	- 6	+ 6	mm
Peso				
Peso por metro cuadrado	1.4 kg /m ²	+/-	10.0%	
Peso por lámina	4.2 kg	+/-	10.0%	
Dimensiones del rombo				
PT - Paso Transversal SWD	3 mm	+/-	5.0%	
PL - Paso Longitudinal LWD	6 mm	+/-	1.0%	
DTR - Abertura Transversal del Rombo	2 mm	+/-	5.0%	
DLR - Abertura Longitudinal del Rombo	4 mm	+/-	3.0%	
AH - Ancho de Hebra	0.6 mm	+/-	10.0%	
% de área abierta	44.4%	+/-	5.0%	
Huecos por metro cuadrado	111,111	+/-	5.0%	

El metal expandido Perfex® se fabrica de acuerdo a la norma ASTM F-1267

